

CCM5-P

Passive Immersive Audio monitor



Lautsprechertyp <i>Speaker type</i>	Zeitrichtige 13 cm Coax-Einpunkt- schallquelle <i>time coherent 5,2" Coax One-Point-Source</i>
Prinzip <i>Principle</i>	Reflex <i>Vented</i>
Dauer-/Spitzenleistung <i>Cont./peak output</i>	105 dB/108 dB
Frequenzbereich <i>Frequency range</i>	85 Hz - 20 kHz (-3 dB)
Wirkungsgrad <i>Sensitivity</i>	88 dB/1 W
Belastbarkeit <i>Power rating</i>	100 W
Impedanz <i>Impedance</i>	8 Ω
Tieftöner <i>Woofers</i>	5 1/4", 130 mm
Hochtöner <i>Tweeter</i>	1", 25 mm Soft dome
Abstrahlwinkel <i>Directivity angle (horiz. x vert.)</i>	90° x 90°
Anschlussbuchse <i>Input terminal</i>	Vergoldete Schraubklemmen für Kabelschuhe u. 4 mm Bananenstecker <i>Gold-plated screw type Banana binding posts</i>
Gehäuse <i>Enclosure</i>	Innenverstrebt Birkensperrholz <i>Internally braced birch ply</i>

Breite <i>Width</i>	240 mm
Höhe <i>Height</i>	360 mm
Tiefe <i>Depth</i>	75 mm
Gewicht <i>Weight</i>	4 kg
Oberfläche / <i>Finish</i>	Schwarz matt <i>Black matt</i>
Farbvarianten <i>Colour options</i>	Schwarz glanz, Weiß glanz, Weiß matt <i>Black gloss, White gloss, White matt</i>
Sonderausführungen <i>Customization</i>	-
Montage <i>Mounting</i>	Vesa-Halterung + 2 durchgängige Schraubenführungen für die direkte Wand-/Deckenmontage von vorn <i>Vesa bracket + 2 end-to-end screw- guidance for direct frontal wall or ceiling mounting</i>