

CCRM15

Active high-end Immersive Audio monitor



Lautsprechertyp <i>Speaker type</i>	Zeitrichtige 38 cm Coax-Einpunktschallquelle mit AIA Speaker Management Technologie <i>time coherent 15" Point-Source with AIA Speaker Management Technology</i>
Prinzip <i>Enclosure type</i>	Reflex <i>Vented</i>
Schalldruck <i>SPL</i>	128 dB Cont./133 dB Peak
Frequenzbereich <i>Frequency range</i>	60 Hz - 20 kHz
Verstärker <i>Amplifier</i>	1500 W + 400 W
Power voltage range	85 V - 240 V
Sensitivity <i>Impedance</i>	8 dBu/20 kΩ
Coax resp. Tieftöner <i>Woofers</i>	15", 382 mm
Hochtöner <i>Tweeter</i>	1.4" Compression Driver (optional Beryllium)
Abstrahlwinkel <i>Directivity (horiz. x vert.)</i>	70° x 50° (Horn)
Analogeingänge <i>Analogue inputs</i>	2 x XLR (balanced), Cinch/RCA (via Adapter)
Netzwerkanschluss <i>Network switch</i>	3-port Fast Ethernet Switch, AVB kompatibel/compliant
Streamingtechnologie <i>Streaming technology</i>	AVB IEEE 802.1
Steuerung <i>Controlling</i>	PC Software via Ethernet
Funktionen <i>Features</i>	Raumakustikkorrektur, Verzögerung, Frequenzweiche, Klanganpassung, Pegel, Eingangsempfindlichkeit <i>Room-correction, delay, crossover, sound adjustment, gain, input sensitivity</i>

Schutzfunktionen <i>Protection features</i>	Temperatur, Spannung, DC, HF <i>temperature, current, DC, HF</i>
Gehäuse <i>Enclosure</i>	Innenverstrebt Birkenesperrholz <i>Internally braced birch ply</i>
Breite <i>Width</i>	470 mm
Höhe <i>Height</i>	870 mm
Tiefe <i>Depth</i>	240 mm
Einbautiefe mit Stecker <i>Installation depth with connector</i>	Neutrik 280 mm
Gewicht <i>Weight</i>	32 kg
Oberfläche <i>Finish</i>	robuster Strukturlack schwarz <i>structural paint black</i>
Farbvarianten <i>Colour options</i>	Echter Klavierlack (12 Schichten), Mattlack: Farbe nach Wahl, weitere Oberflächen auf Anfrage <i>Genuine piano lacquer (12 layers), matt lacquer: colour of choice, other finishes upon request</i>
Sonderausführungen <i>Customization</i>	Möglich, auf Anfrage <i>possible, upon request</i>
Montage <i>Mounting</i>	4 x Wandhalterungen für Längs- und Quermontage + VESA 200 Option <i>4 x wall brackets for horizontal and vertical installation, VESA 200 mounting option</i>
Varianten <i>Variants</i>	Auch mit externem 19" DSP-Verstärker lieferbar <i>Available optional with external 19" DSP-amp.</i>

Alle Lautsprecher werden mit Abdeckung ausgeliefert | *All speakers are supplied with a front grille as standard*